



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Szenio 13216QC Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico
de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Bobina de estaño
Baku 0.6mm

5,37 €



Herramienta espátula
ESD para la apertura
de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de
apertura de rodillo
para dispositivos
electrónicos

4,34 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - Table PC Szenio 13216QC

Características

Pantalla: 13.3 pulgadas, HD, TFT a 1280×800

Procesador: Rk3188, ARM Quadcore Cortex A9 1.6GHz

Memoria: 16GB y 2GB de RAM

Cámara: frontal-Webcam y cámara de fotos

Memoria RAM: DDR3 2G

Sistema operativo: Google Android 4.2

Batería: Litio 10.000 mAh / 3.7V

Antes de empezar asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.



Paso 3

Use nuestra herramienta de apertura tipo "cortapizzas" para separar la carcasa trasera fácilmente y sin rayazos.





Paso 4 - Micrófono

Retire los restos de pasta que cubren los bornes del micrófono en la placa base.



Paso 5

Por último, desuelde el micrófono de la placa base. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad del cable.

