



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo Max 2 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
JM-8142 con 24
puntas y
herramientas apertura

11,24 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta tarjeta
de plástico flexible
para apertura de
dispositivos

0,98 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Primero retiramos la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con la herramienta de apertura en la muesca que trae con este propósito.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos soltando las muescas que la sujetan.





Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos la batería, los flex de pantalla y el cable coaxial.





Paso 4 - Cámara delantera

Retiramos el tornillo que sujeta la placa base y retiramos la batería para que la podamos levantar. No podremos retirarla ya que todavía se encuentra conectada al flex de interconexión.

Apartaremos la placa lo suficiente para poder desconectar y retirar la cámara.



