



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Moto G4 Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pantalla completa IPS LCD negra con marco y carcasa frontal Motorola Moto

15,24 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la tapa para soltarla del chasis.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diecinueve tornillos torx T4 que sujetan la carcasa intermedia. Estos tornillos son bastante blandos y están pegados. Es importante que el destornillador encaje perfectamente para no comerles la cabeza.

Antes de separar la carcasa tendremos que desconectar el flex del flash y sensor de proximidad. Para ello podemos retirar la tapa de goma que indicamos en la sexta imagen o hacerlo por un lateral.





Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos y retiramos el vibrador. También desencajaremos el conector de audio.





Paso 4 - Desconectar componentes

Retiramos los adhesivos y desconectamos la cámara delantera.





Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos los tornillos que sujetan la placa base y desconectamos el flex de la pantalla.

Ahora ya podemos desencajar la placa base.





Paso 6 - Pantalla completa con chasis

Para terminar, despegamos la batería y el altavoz auricular.

Para despegar la pantalla del chasis, podéis consultar esta otra guía: <https://goo.gl/WgVSMg>

