



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade L7 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Bobina de estaño
Baku 0.3mm 91.5g

6,76 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas
rectas ESD-11

2,51 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desengancharla.





Paso 2 - Batería

Ya solo queda desencajar la batería.





Paso 3 - Retiramos la carcasa intermedia.

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis, uno de ellos está oculto tras un sello de garantía. Después la desenganchamos.





Paso 4 - Altavoz

Desoldamos y retiramos el altavoz.

Cuidado no quemar componentes de plástico.



