



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade A610 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pantalla completa IPS LCD negra ZTE Blade A610

6,86 €



Pantalla completa IPS LCD blanca ZTE Blade A610

13,29 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Embellecedores

Retiramos los embellecedores de la carcasa trasera ayudándonos de una herramienta lo suficientemente fina.





Paso 3 - Carcasa trasera

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 4 - Módulo de antena inferior

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de antena inferior.



Paso 5 - Batería

Despegamos la batería.



Paso 6 - Componentes

Desconectamos el cable coaxial y el flex de la pantalla que están conectados a la placa auxiliar.



Paso 7

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar los adhesivos, despegamos y retiramos la placa auxiliar ya que ésta tapa un hueco por el cual tiene que salir uno de los flex de la pantalla. Para despegar la pantalla nosotros hemos utilizado una herramienta metálica muy fina para abrir algo de hueco, y seguidamente hemos introducido una herramienta algo más gruesa para terminar de despegar la pantalla.



