



Manual paso a paso: de Alcatel A3 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, con la ayuda de una herramienta plana iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y para desengancharla usaremos la misma herramienta que utilizamos en el paso anterior.





Paso 3 - Placa base

Retiramos la placa base, pero para ello tendremos que desconectar el cable coaxial, y los flex de la pantalla, de la batería y de interconexión.





Paso 4 - Auricular

Por último, para despegar el auricular que vamos a reemplazar, usamos una púa metálica fina.

