



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A8 (2018) Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector de audio jack 3.5mm para Samsung Galaxy A8 (2018) , SM-

1,53 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana, a ser posible plástica, y la deslizamos por todo el contorno hasta despegarla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Ahora sacamos la carcasa/antena superior. Para ello, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan para poder desensajarla.

Después sacamos la carcasa intermedia central. Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) y la desensajamos.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia inferior

Para sacar esta carcasa/antena, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y la desenchajamos.





Paso 4 - Conector de audio

Para terminar, desconectamos el conector de la placa base. Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que lo sujeta y lo desencajamos.



