Manual paso a paso: de Elephone S8 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la parte trasera a unos 65°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo que sujeta la tapa. Cuando esté caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.





1,07€

WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 6













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 6

Sacamos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después la desencajamos haciendo palanca por todo el contorno.













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 6





Paso 3 - Placa auxiliar

Despegamos el vibrador y retiramos los tornillos que sujetan la placa auxiliar y el altavoz. Después despegamos el altavoz del chasis y desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 6













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 6

Para terminar desoldamos el altavoz y el vibrador de la placa auxiliar.









6 de 6



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM