



Manual paso a paso: de Nokia 2.1 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa y el marco realizando todo el contorno para retirar la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los dos tornillos Phillips (PH #00) y el resto de tornillos Torx (T.5).

Introduciendo una herramienta de apertura entre la carcasa intermedia y el teléfono realizamos todo el contorno hasta retirarla.





Paso 3 - Cámaras

Desconectamos la cámara trasera y la cámara frontal y las retiramos.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos el interflex de conexión, el flex de la pantalla y el flex de la batería.





Paso 5 - Componentes 2

Desconectamos el cable coaxial y desconectamos el flex del pulsador lateral.





Paso 6 - Placa base

Retiramos la placa base.



