Manual paso a paso: de Motorola Moto E5. Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta de apertura para la reparación y desmontaje

1,34 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes para Motorola Moto

4,42 €

Paso 1 - Apertura

Con la herramienta de apertura separar la carcasa trasera. Sacar los 2 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan el blindaje de la conexión del lector de huellas y retirarlo. Con la herramienta de apertura soltar la conexión.

Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Sacar los 11 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y extraerla con la herramienta de apertura.



Paso 3 - Soltar modulo placa auxiliar

Sacar los 4 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el modulo. Con la herramienta de apertura soltar la conexión al modulo y soltarlo.



Paso 4 - Extraer placa auxiliar

Soltar el tornillo Phillips(PH#00) que sujeta el blindaje de la placa y retirarlo. Con la herramienta de apertura soltar el cable coaxial. Con la herramienta de apertura extraer la placa.