



Manual paso a paso: de Hammer Blade 2 Pro Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, ayudándonos de una herramienta lo suficiente fina iremos despegando todos los bordes de la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, despegamos los adhesivos que sujetan la antena NFC, y ya podemos proceder a desenganchar la carcasa con la antena NFC.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos el flex puente, levantamos el adhesivo que se encuentra pegado a la placa base, y desconectaremos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

A partir de este paso nosotros hemos retirado el adhesivo que se encuentra encima de la placa base para trabajar más cómodamente.



Paso 4 - Altavoz

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz, y con la ayuda de una herramienta fina lo desengancharemos, y ya podremos instalar el nuevo módulo del que dispongamos en su lugar.

