



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 8A Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes para Xiaomi Redmi 8,

5,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos retirar la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa trasera.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.



Paso 6 - Placa auxiliar

Para finalizar, desconectaremos el flex puente y el cable coaxial, despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la placa y el vibrador, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa, y con la ayuda de una herramienta plana la retiraremos.



