



Manual paso a paso: de Motorola Moto G 5G Plus Módulo de altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Aplicacion de calor

En primer lugar aplicamos calor por la parte trasera del terminal, con un tapete térmico y con ayuda de una herramienta fina plástica para no rallar ni dañar la tapa de batería vamos despegándola por todo su contorno hasta conseguir abrir el terminal





Paso 2 - Desconectamos batería

A continuación extraemos los diez tornillos tipo Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la extraemos para seguidamente desconectar la batería para evitar cualquier posible incidente.





Paso 3 - Módulo de altavoz

Despegamos el adhesivo que se muestran en las fotos y procedemos a extraer los seis tornillos tipo Phillips (PH#00) y con una herramienta fina plástica extraemos el módulo del altavoz.



