Manual paso a paso: de Huawei Matepad T10s Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Batería HB2899C0ECW-C para tablet Huawei Mediapad T5 (AGS2-

15,40 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Aplicación de calor

Empezamos aplicando calor por la parte de la pantalla una vez tenga temperatura con ayuda de una ventosa y una herramienta de apertura hacemos un pequeño hueco para poder atacarle con una herramienta de apertura plástica y la vamos pasando por todo su contorno hasta conseguir separarla del chasis



Paso 2 - Desconectamos batería

Con ayuda de un destornillador tipo Phillips (PH#00) extraemos el tornillo que sujeta el blindaje de la conexión de la batería y lo extraemos a continuación desconectamos la batería









Paso 3 - Desconectar pantalla

Extraemos el tornillo tipo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje de la conexión de la batería una vez retirado desconectamos la conexión de la pantalla y podremos separar ambas partes









Paso 4 - Batería

A continuación aplicamos un poco de alcohol por el contorno de la batería para ablandar el adhesivo y poco a poco con una herramienta de extracción de batería la vamos despegando de su alojamiento hasta conseguir retirarla.




HUAWEI
Li-ion 00