



Manual paso a paso: de LG K22 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Altavoz auricular genérico de 10 x 9.8 x 2.33 mm

1,10 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Retiramos la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y ayudándonos de una herramienta de punta plana desengancharemos la carcasa.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Cámaras

Desconectamos y retiramos las cámaras traseras y la cámara frontal de la placa base.





Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados a la placa base.





Paso 6 - Placa base

Levantamos la placa base con la ayuda de una herramienta plana.





Paso 7 - Auricular

Despegamos el auricular averiado que tenemos que reemplazar.

