Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 9 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cámara frontal de 8Mpx para Xiaomi Redmi 9, M2004J19G

3,88 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar deberemos retirar la bandeja de las tarjetas, y seguidamente con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.

Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, pero antes de retirarla debemos desconectar el conector del lector de huellas para no dañar el flex, y con la ayuda de una herramienta plana retiraremos la carcasa intermedia.

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

Paso 4 - Cubierta

Retiramos la cubierta plástica que se encuentra por encima de las cámaras.

Paso 5 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de los conectores, y con la ayuda de una herramienta de punta plana desconectaremos la cámara frontal averiada que necesitamos remplazar.