



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A02s Cámara principal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 13Mpx para Samsung Galaxy A03s, SM-A037F

3,72 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Usaremos la herramienta de extracción para extraer la bandeja SIM. Posteriormente con ayuda de una herramienta plástica haremos presión en la zona donde hemos extraido la bandeja SIM para abrir un hueco en el marco de la pantalla y a continuación usaremos una herramienta de apertura fina para soltar las pestañas que unen la carcasa trasera a lo largo de la pantalla.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia que cubre la zona de la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Cámara principal

Desconectamos la cámara principal trasera



