



## Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 10C Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €




Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Placa auxiliar calidad PREMIUM con componentes para Xiaomi Redmi 10C,

7,28 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándonos de una herramienta plástica de punta plana iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, pero a la hora de separarla debemos de tener cuidado con el lector de huellas, ya que se encuentra pegado a la carcasa, para despegar el lector tan sólo tenemos que hacer una leve presión en él, tal y como realizamos en la cuarta fotografía de este paso.





### Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) y con una herramienta plana desengancharemos la carcasa con antena NFC que cubre la placa base.



## Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



## Paso 5 - Altavoz

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo desenganchamos.



## Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de la pantalla, el coaxial y despegamos el adhesivo que se encuentra uniendo la placa auxiliar que tenemos que cambiar y el vibrador, y seguidamente con la ayuda de una herramienta fina la levantaremos y ya podremos instalar la nueva placa en su lugar.



