



Manual paso a paso: de Motorola Moto G42 Cámara macro

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://www.impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara macro trasera de 2Mpx para Motorola Moto G42, XT2233-2

5,24 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar, ayudándonos de la herramienta de extracción retiraremos la bandeja de las tarjetas.



Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta. Nosotros hemos utilizado un tapete térmico durante unos tres minutos a 75°C aproximadamente, seguidamente ayudándonos de una púa plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y marco lateral, y con una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes, pero antes de retirar por completo la carcasa debemos desconectar el lector de huellas, ya que se encuentra alojado en el marco lateral.





Paso 4 - Desconectamos batería

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la batería y la placa base, y con la ayuda de una herramienta de punta plana desconectaremos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.





Paso 5 - Cámara macro

Desconectamos y despegamos la cámara macro que tenemos que cambiar.

