



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi A1 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Vibrador genérico de 12,52 x 2,74 x 7,93 mm

0,97 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas ayudándonos de la herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa trasera. Pero se debe tener en cuenta que alrededor de las cámaras tiene un poco de adhesivo, al cual se le puede aplicar un poco de calor para ablandarlo un poco.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia que cubre la placa base, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desenganchamos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Carcasa inferior

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa inferior, y la desenganchamos con una herramienta plana.



Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de la pantalla y el cable coaxial, despegamos el adhesivo que se encuentra entre la placa auxiliar y el vibrador, y con una herramienta plana desenganchamos la placa.





Paso 7 - Vibrador

Para terminar, con la ayuda de una espátula metálica despegaremos el vibrador averiado que deseamos reemplazar.

