Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S23 Altavoz buzzer y vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Módulo de altavoz tono de llamada con vibrador háptico integrado para

12,00 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Ventosa JM-SK05 para la succión y manipulación de pantallas

3,92 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con la ayuda de una herramienta de extracción retiramos la bandeja de las tarjetas.

Paso 2 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor con un tapete térmico o una pistola de aire caliente, seguidamente con la ayuda de una púa plástica y una ventosa hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa.



Paso 3 - Antena NFC

Desconectamos la antena NFC de la placa base, ya que se encuentra adherida al blindaje que cubre la placa base, seguidamente extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y con la ayuda de una herramienta plástica lo retiramos y despegamos.

Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

Paso 5 - Módulo de altavoz con vibrador háptico integrado

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz, y con una herramienta plástica lo retiramos.


E3108EC