



Manual paso a paso: de Motorola Edge 30 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Sensor de huellas dactilares para Motorola Edge 30, XT2203

4,34 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Púa especial SAT, PET de alta fricción y alta resistencia

1,05 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar deberemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo de la carcasa, y ayudándonos de una ventosa y una púa plástica iremos despegando todos los bordes.





Paso 2 - Embellecedor con lentes traseras

Con la ayuda de una herramienta de punta plana despegamos el embellecedor con lentes.



Paso 3 - Carcasa intermedia superior

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia con antena NFC.



Paso 4 - Adhesivo y batería

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la placa base, y desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.





Paso 5 - Bandeja

Con una herramienta de extracción retiramos la bandeja de las tarjetas.



Paso 6 - Carcasa intermedia inferior con vibrador

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta inferior con el vibrador, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desengancharemos.





Paso 7 - Componentes

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión, y retiramos el adhesivo negro que cubre el blindaje.



Paso 8 - Lector de huellas

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el lector de huellas, con la ayuda de una herramienta plana lo desconectamos, y con una espátula lo despegamos.



