Manual paso a paso: de Primux Tech Siroco X Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €

Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Paso 1 - Primux Tech Siroco X

Características:

Dimensiones: 260 x 150 x 10 mm
Peso: 480 g
Pantalla: 10.1" capacitiva multitáctil, 1024x600p.
Procesador: MTK8127 Cortex A7 Quad Core 1,3GHz.
Cámara delantera: 0,3 MP.
Cámara trasera: 2 MP.
Batería: 5000 mAh
Sistema operativo: Android 4.4 Kitkat.

Paso 2 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello emplearemos una herramienta plástica de apertura, la introducimos entre la carcasa y el marco y haremos movimientos de palanca para que se suelte.

Paso 3 - Retirar adhesivos y desconectar pantalla táctil

Retiramos todos los adhesivos que sujetan los componentes a la parte trasera del display.

Empezaremos a desconectar también los cables flex que sujetan la placa base. En este paso desconectamos el flex de la pantalla táctil.

Paso 4 - Desconectar display y cámaras

Ahora desconectaremos el display y las cámaras.



Paso 5 - Despegar altavoces

Debajo de la batería encontraremos los altavoces. Los despegaremos y los desencajaremos para poder retirarlo.



Paso 6 - Retirar componentes

Para terminar de retirar los componentes de encima del display, despegaremos la batería, desencajaremos el micrófono y retiraremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base.

Despegamos la antena y ya podemos separar la pantalla del resto de componentes.





Paso 7 - Display

Terminaremos desencajando el display del marco. Para ello soltaremos las muescas de plástico que lo sujetan.