



## Manual paso a paso: de Primux Tech Siroco X Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Limpiador isopropanol Cleanser IPA, botella de 0.5 litros

5,88 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Bobina de estaño HX-T100 de 0.6 mm

4,76 €

### Paso 1 - Primux Tech Siroco X

#### Características:

**Dimensiones:** 260 x 150 x 10 mm

**Peso:** 480 g

**Pantalla:** 10.1" capacitiva multitáctil, 1024x600p.

**Procesador:** MTK8127 Cortex A7 Quad Core 1,3GHz.

**Cámara delantera:** 0,3 MP.

**Cámara trasera:** 2 MP.

**Batería:** 5000 mAh

**Sistema operativo:** Android 4.4 Kitkat.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello emplearemos una herramienta plástica de apertura, la introducimos entre la carcasa y el marco y haremos movimientos de palanca para que se suelte.



### Paso 3 - Micrófono

Finalmente desenchajaremos el micrófono del marco y lo desoldaremos de la placa base.



