



**NadiemellaGallina.com**

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Innjoo Max 2 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática  
curva Baku ESD BK-  
15

3,50 €



Espátula profesional  
de desmontaje para  
móviles y  
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador  
JM-8142 con 24  
puntas y  
herramientas apertura

11,24 €



Pinzas antiestáticas  
VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta tarjeta  
de plástico flexible  
para apertura de  
dispositivos

0,98 €



Guante ESD táctil  
para protección  
antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Primero retiramos la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con la herramienta de apertura en la muesca que trae con este propósito.





## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos soltando las muescas que la sujetan.





### Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos la batería, los flex de pantalla y el cable coaxial.





## Paso 4 - Cámara trasera

Retiramos el tornillo que sujeta la placa base y retiramos la batería para que la podamos levantar. No podremos retirarla ya que todavía se encuentra conectada al flex de interconexión.

Apartaremos la placa lo suficiente para poder desconectar y retirar la cámara.



