



Manual paso a paso: de Innjoo Fire 2 Placa de contactos de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezaremos retirando la bandeja SIM/SD, lo que nos permitirá retirar la carcasa posteriormente.





Paso 2 - Carcasas embellecedoras

Empezaremos retirando las carcasas traseras. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desencajarlas.





Paso 3 - Carcasa trasera

En este paso, haremos lo mismo que en el anterior pero esta vez para retirar la carcasa trasera central.





Paso 4 - Módulo de altavoz y antena

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo al chasis. Después haremos palanca con una herramienta de apertura para desengancharlo.





Paso 5 - Placa de contactos de antena

Desconectamos el cable coaxial de antena y después ya podemos despegar la placa de contactos.



