Manual paso a paso: de Apple iPhone 7 Antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Separar pantalla

En la parte inferior encontraremos dos tornillos pentalobe TS1 (0.8mm) los cuales retiraremos.

Para separar la pantalla, será recomendable disponer de la herramienta adecuada, de lo contrario podríamos romper los cables flex de la pantalla. Si no disponemos de la herramienta, se puede hacer con una ventosa normal o a la manera tradicional, haciendo palanca en el borde de la pantalla.

Paso 2

Retiramos los blindajes de los conectores y desconectamos la pantalla.




Li-ion Battery
3.80V⎓7.45Whr
APN: 616-00259
WARNING
Authorized Service
Provider Only
Potential for fire or
burning. Do not
disassemble, puncture,
crush, heat, or burn.
Li-ion


Li-ion Battery
3.80V⎓7.45Whr
APN: 616-00259
WARNING
Authorized Service
Provider Only
Potential for fire or
burning. Do not
disassemble, puncture,
crush, heat, or burn.
Li-ion

Li-ion Battery
3.80V⎓7.45Whr
APN: 616-00259
WARNING
Authorized Service
Provider Only
Potential for fire or
burning. Do not
disassemble, puncture,
crush, heat, or burn.
Li-ion

Li-ion

Li-ion Battery
3.80V⎓7.45Whr
APN: 616-00259
WARNING
Authorized Service
Provider Only
Potential for fire or
burning. Do not
disassemble, puncture,
crush, heat, or burn.

Paso 3 - Antena

Para terminar, retiramos los tornillos y despegamos la antena.

Li-ion Battery
3.80V ⎓ 7.48Whr
APN: 616-00259
WARNING

00481
-A
518
.6352