



## Manual paso a paso: de Motorola Moto G4 Contactos de conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la tapa para soltarla del chasis.





## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diecinueve tornillos torx T4 que sujetan la carcasa intermedia. Estos tornillos son bastante blandos y están pegados. Es importante que el destornillador encaje perfectamente para no comerles la cabeza.

Antes de separar la carcasa tendremos que desconectar el flex del flash y sensor de proximidad. Para ello podemos retirar la tapa de goma que indicamos en la sexta imagen o hacerlo por un lateral.





### Paso 3 - retirar conector de audio

Retiramos la cubierta de goma del conector de audio y lo desenchajamos.





#### Paso 4 - Placa de contactos del conector de audio

Ya solo queda desconectar la placa de contactos de la placa base y despegarla del chasis.



