



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG G5 SE Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
JM-8142 con 24
puntas y
herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Retirar módulo de batería

Para retirar la batería, presionamos el botón indicado en la tercera imagen y tiraremos hasta extraerla.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que encontraremos en la parte inferior tras sacar el módulo de altavoz. Extraemos la bandeja SIM/SD y desenchajamos la pantalla introduciendo una herramienta de apertura entre esta y el marco.





Paso 3 - Cámara delantera

Por último, desconectamos la cámara delantera de la placa base y la retiramos.

