



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S3 Cámara frontal y sensor de proximidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 1.9Mpx con sensor de proximidad para Samsung Galaxy S3,

1,02 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas con puntas profesional de 39MM

5,50 €

### Paso 1 - Tapa de batería

Suelte la tapa de la batería, si es preciso, ayúdese de la herramienta de apertura.



## Paso 2

Levante la tapa de la batería.



## Paso 3 - Batería

Extraiga la batería, y si lo necesita, ayúdese de la herramienta de apertura para mayor comodidad.



## Paso 4 - SIM y SD

Extraiga la tarjeta SIM y la tarjeta microSD.



## Paso 5 - Carcasa intermedia

Extraiga los 10 tornillos Phillips, y a continuación retire la carcasa intermedia.





### Paso 6 - Módulo de altavoz con conector de audio

Extraiga el módulo de altavoz con conector de audio (jack), con ayuda de la herramienta de apertura.



### Paso 7 - Placa Base

Desconecte todos los conectores de la placa base, y extráigala.





## Paso 8 - Cámara frontal y sensor

Retire el tornillo Phillips, y a continuación con ayuda de unas pinzas ya puede retirar la cámara delantera junto al sensor de proximidad.



