



Manual paso a paso: de Meizu M3 Note Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional con 28 puntas JK 6032-A

5,51 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €




Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Placa auxiliar Meizu M3 Note, L681H

3,89 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los 2 tornillos Pentalobe de la parte inferior del teléfono, y con la ayuda de una púa plástica desenganchamos la carcasa.



Paso 3 - Módulo de altavoz

Retiramos los 6 tornillos Phillips (Ph#00), y desenganchamos el módulo de altavoz.



Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos todo lo que esté conectado en la placa, y la despegamos con la ayuda de una púa metálica.



