



Manual paso a paso: de Innjoo Pro 2 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar, con la ayuda de la herramienta de extracción de tarjetas retiramos la bandeja.





Paso 2 - Embellecedores

Retiramos los embellecedores, el superior haciendo palanca desde el interior del conector de audio, y el embellecedor inferior lo retiramos introduciendo la punta de una pinza por el pequeño orificio que tiene el embellecedor.





Paso 3 - Carcasa trasera

Retiramos los 6 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una púa metálica retiramos la carcasa. Cuidado con las teclas laterales, ya que al retirar la carcasa es posible que se suelten.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.



Paso 5 - Batería

Desconectamos y retiramos la batería.

