# Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S8 Plus Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Flex con conector de audio jack para Samsung Galaxy S8, G950F, S8 plus, G955

1,57 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

## Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el pegamento, y para poder extraerla nos ayudaremos de una ventosa y de una púa, al levantar la carcasa deberemos desconectar el conector del lector de huellas.

## Paso 2 - Módulo de altavoz

Retiramos los 4 tornillos que sujetan el módulo de altavoz, y para extraerlo con mayor comodidad podemos retirar también los 2 tornillos más próximos de la carcasa intermedia. Todos los tornillos son Phillips (PH#00). Una vez retirados, ya podremos desenganchar el módulo de altavoz.

## Paso 3 - Conector de audio

Retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el conector que vamos a remplazar, y ya podremos extraerlo.

DREAM EURO.9