



Manual paso a paso: de Nokia 5 Módulo de altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,24 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>67,93 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,30 €</p>	 <p>Kit de herramientas profesional 70 en 1</p> <p>16,67 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,20 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>17,87 €</p>
 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia</p> <p>1,30 €</p>	 <p>Módulo inferior de altavoz tono de llamada nokia 5, ta-1053 ds</p> <p>1,28 €</p>				

Paso 1 - Calentar pantalla

Empezamos retirando las bandejas SIM y SD. Como tendremos que empezar retirando la pantalla, la calentamos a unos 80° durante dos minutos aproximadamente para ablandar el adhesivo.





Paso 2 - Despegar pantalla

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno, despegaremos el adhesivo.

Necesitaremos una herramienta realmente fina y dura para poder realizar este paso. Además, es muy probable que dañemos tanto la pantalla como la carcasa.





Paso 3 - Desconectar pantalla

Retiramos el tornillo Phillips (PH#000) que sujeta el blindaje del conector de la pantalla y lo retiramos para poder desconectarla.



Paso 4 - Módulo de altavoz

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#000) que sujetan la placa auxiliar y desconectamos el cable coaxial. Después desencajamos la placa y el módulo y los despegamos.



