



Manual paso a paso: de Google Pixel 2 Módulo de altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

5,66 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,56 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €

Paso 1 - Retirar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Una vez caliente, introducimos una herramienta entre esta y la carcasa y deslizándola por todo el contorno, la despegaremos.





Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo retiramos para desconectar y sacar la pantalla.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

En este paso, retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desenchajamos



Paso 4 - Módulo de altavoz

Para terminar, primero desconectamos el flex que conecta la placa auxiliar con la placa base, desconectamos el cable coaxial que pasa por encima del módulo y también desconectamos el altavoz de la placa auxiliar.

Ya solo falta desenganchar el módulo del chasis.



