



## Manual paso a paso: de Google Pixel 2 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,93 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,56 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €

### Paso 1 - Retirar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Una vez caliente, introducimos una herramienta entre esta y la carcasa y deslizándola por todo el contorno, la despegaremos.





## Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo retiramos para desconectar y sacar la pantalla.



### Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

En este paso, retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desenchajamos



## Paso 4 - Pulsadores laterales

Para terminar, despegamos y desconectamos el flex y después lo desenchajamos del marco.



