



Manual paso a paso: de Cubot Note Plus Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera ayudándonos de la muesca que tiene en la parte inferior.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



Paso 4 - Vibrador

Despegamos el vibrador y lo desoldamos.





Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión, y despegamos la placa que vamos a reemplazar.



