



Manual paso a paso: de Oppo R9 Plus Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €




Altavoz auricular genérico de 15.02 x 6.05 x 2.55 mm

0,92 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa, primero retiraremos los dos tornillos Torx T4 que la sujetan y después sacamos la bandeja SIM/SD.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para separar la carcasa del chasis haremos palanca con una herramienta plana entre esta y el marco.



Paso 3 - Retirar placa base

Retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y después desconectamos los componentes. Ahora ya podemos desenganchar la placa base del chasis.





Paso 4 - Auricular

Ya podemos desensajar el auricular del chasis.

