



Manual paso a paso: de ZTE Blade A610 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,25 €



Pinza antiestática curva ESD-15

3,68 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,23 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Embellecedores

Retiramos los embellecedores de la carcasa trasera ayudándonos de una herramienta lo suficientemente fina.





Paso 3 - Carcasa trasera

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados en la placa base.





Paso 5 - Placa base

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, despegamos el adhesivo que une la cámara trasera y la placa base, y ya podemos retirar la placa base.





Paso 6 - Cámara trasera

Despegamos la cámara trasera averiada.

