



## Manual paso a paso: de Honor 9 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería  
hb386280ecw para  
Huawei p10, vtr-l29,  
vtr-a100, vtr-t100, vtr-

14,65 €



Conjunto de 5 púas  
metálicas para  
apertura de  
dispositivos

3,25 €



Tapete térmico de  
apertura mediante  
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,30 €



Herramienta plástica  
de apertura  
profesional iPlastix

7,62 €



Kit de destornillador  
profesional y 6  
puntas BST-8927B

8,82 €



Conjunto de  
herramientas  
profesionales  
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de  
0.75mm de PVC de  
alta fricción

1,12 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera a unos 70°C durante un minuto aproximadamente. Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y, deslizándola por todo el contorno, retiraremos el adhesivo que la sujeta.





## Paso 2 - Retirar blindaje de placa base

Sacamos el adhesivo térmico que cubre la batería y después retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo desencajamos.





### Paso 3 - Batería

Para terminar, desconectamos la batería de la placa base y la despegamos del chasis. Despegarla será difícil ya que se encuentra muy bien pegada y no trae tiras adhesivas que sean fáciles de retirar.



