



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A8 (2018) Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,28 €



Altavoz auricular para Samsung Galaxy s8, g950f, s8 plus g955, note 8 n950f, a8

1,25 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana, a ser posible plástica, y la deslizamos por todo el contorno hasta despegarla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Ahora sacamos la carcasa/antena superior. Para ello, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan para poder desensamblarla.

Después sacamos la carcasa intermedia central. Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) y la desensamblamos.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia inferior

Para sacar esta carcasa/antena, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y la desenchajamos.





Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos el conector de audio, la batería, los flex de la pantalla y retiramos las cámaras delanteras.





Paso 5 - Retirar placa base

Sacamos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y retiramos las bandejas SIM y SD. Ahora ya podemos desenganchar la placa base.





Paso 6 - Auricular

Por último solo falta despegar el auricular del chasis.

