



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A8 (2018) Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo. Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana, a ser posible plástica, y la deslizamos por todo el contorno hasta despegarla.





## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Ahora sacamos la carcasa/antena superior. Para ello, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan para poder desensamblarla.

Después sacamos la carcasa intermedia central. Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) y la desensamblamos.





### Paso 3 - Retirar carcasa intermedia inferior

Para sacar esta carcasa/antena, retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y la desenchajamos.





#### Paso 4 - Batería

Calentamos el dispositivo para ablandar el adhesivo de la batería. Mientras está caliente, haremos palanca para despegarla. Aunque está muy pegada, sin hacer mucha fuerza acabará despegándose.



