



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S9 Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conector audio jack 3.5 mm para Samsung Galaxy S9, G960F, Galaxy S9

1,66 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Calentar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa para ablandar el adhesivo y que resulte más fácil despegarlo. La calentaremos a unos 65°C durante un minuto aproximadamente.





Paso 2 - Despegar tapa trasera

Con la tapa trasera caliente, deslizamos una herramienta plana por todo el contorno entre esta y el marco. Una vez despegada, desconectaremos el lector de huellas para separarla.





Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desencajamos del chasis.



Paso 4 - Conector de audio

Para terminar, desconectamos el conector de audio de la placa auxiliar, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que lo sujeta y lo desencajamos.



