



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S9 Plus Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex Service Pack con conector de carga USB tipo C, datos y accesorios

22,42 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Calentar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa para ablandar el adhesivo y que resulte más fácil despegarlo. La calentaremos a unos 65°C durante un minuto aproximadamente.



Paso 2 - Despegar tapa trasera

Con la tapa trasera caliente, deslizamos una herramienta plana por todo el contorno entre esta y el marco. Una vez despegada, desconectaremos el lector de huellas para separarla.





Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los seis tornillos que sujetan el módulo de altavoz y después lo desenchajamos.





Paso 4 - Retirar conector de audio

Sacamos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el conector, lo desconectamos y lo desencajamos del chasis.





Paso 5 - Desconectar componentes

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa auxiliar y desconectamos los cables coaxiales.





Paso 6 - Placa auxiliar

Para terminar, desenchajamos la placa auxiliar, desconectamos el contacto de antena y levantamos ligeramente la placa base para poder desconectar la placa auxiliar de la placa base.



