



## Manual paso a paso: de Gigaset GS170 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Soporte de placas  
Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de  
soldadura SMD,  
Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta  
calidad con 24  
puntas de repuesto  
magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello introducimos una herramienta de apertura entre esta y la carcasa. Deslizándola por todo el contorno la desengancharemos.





## Paso 2 - Retirar batería

Desencajamos la batería haciendo palanca por el orificio que trae con este propósito.



### Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Ahora sacamos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenchajamos.

Hay que tener cuidado ya que el altavoz está pegado a la placa auxiliar y al módulo para que se rompa al desmontarlo.





#### Paso 4 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial, el flex del digitalizador y el flex de interconexión. Ahora podemos despegarla del chasis.





## Paso 5 - Placa auxiliar

Ya solo falta desoldar el vibrador.



