



## Manual paso a paso: de Hisense T5 Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico  
de 4.18 x 2.02 mm

0,75 €



Estación doble de  
soldadura SMD,  
Baku 878

53,82 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de  
herramientas  
profesionales  
apertura de

17,87 €



Destornillador alta  
calidad con 24  
puntas de repuesto  
magnéticas 6024-C

10,41 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre la tapa trasera y el marco para separarlas.





## Paso 2 - Retirar batería

Ahora, simplemente haremos palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos.



### Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz y dos de los tornillos de la carcasa interna para poder desencajar el módulo.





## Paso 4 - Micrófono

Desconectamos el cable de antena y despegamos el vibrador y el micrófono. Despegamos la placa auxiliar para poder darle la vuelta y poder así desoldar el micrófono.



