



Manual paso a paso: de Hisense T5 Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico
de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre la tapa trasera y el marco para separarlas.





Paso 2 - Retirar batería

Ahora, simplemente haremos palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos.



Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz y dos de los tornillos de la carcasa interna para poder desencajar el módulo.



Paso 4 - Micrófono

Desconectamos el cable de antena y despegamos el vibrador y el micrófono. Despegamos la placa auxiliar para poder darle la vuelta y poder así desoldar el micrófono.



