Manual paso a paso: de Hisense Infinity H11 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar daremos calor a la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo que sujeta la carcasa trasera, y para despegarla utilizaremos una herramienta fina para ir despegando todos los bordes.













Paso 2 - Marco y bandeja

Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior del teléfono, antes de comenzar a desenganchar el marco retiraremos la bandeja de las tarjetas, y seguidamente con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes del marco.















Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de antena con altavoz, y con una herramienta de apertura lo desengancharemos.













Paso 4 - Blindaje


Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y con la ayuda de unas pinzas y una herramienta plana despegaremos el blindaje de la placa base, y desconectamos el conector del lector de huellas.













Paso 5 - Flex de interconexión

Desconectamos el flex de la batería, y ambos extremos del flex de interconexión.









Paso 6 - Batería

Tirando de la cinta adhesiva que sobresale por la parte inferior derecha de la batería, conseguiremos despegar toda la parte derecha de la batería, para despegar lo que nos queda introduciremos una herramienta plástica y despegaremos la batería con cuidado.







