Manual paso a paso: de Apple iPad Pro 10.5, A1709 (2017) Lector de tarjetas SIM

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,54 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Despegamos pantalla

Aplicamos calor por los laterales de la pantalla con la pistola de calor.

Con mucho cuidado , introducimos una púa plástica. Y con la ayuda de la ventosa vamos despegando poco a poco la pantalla.

















Paso 2 - Pantalla


Retiramos la placa protectora que cubre las conexiones flex de la pantalla. Desconectamos y retiramos.
















Paso 3 - Chapa protectora

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) y retiramos haciendo palanca la chapa protectora.









Paso 4 - Extracción SIM

Retiramos la bandeja de la tarjeta SIM.









Paso 5 - Lector de tarjetas SIM


Desconectamos el lector de tarjeta SIM de la placa base.


Retiramos el tornillo Phillips (PH #00).

Y despegamos el lector de tarjeta SIM.










Li-ion


Li-ion



