Manual paso a paso: de Apple iPhone Xs Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





Paso 1 - Pantalla

Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) aplicamos un poco de calor con una pistola de aire caliente, y con la ayuda de unas ventosas separaremos la pantalla del chasis con la ayuda de una púa también.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 5













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 5

Retiramos el blindaje que se encuentra encima de los conectores, para ello debemos extraer los tres tornillos Triwing (Y0.6) y el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, y ya podremos desconectar los flex de la pantalla y el del módulo del auricular.



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 5



Paso 3 - Cámaras traseras

Retiramos el tornillo Triwing (Y0.6) y el Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre las cámaras traseras, y ya podremos desconectarlas y retirarlas.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 5









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 5